

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

パウダー

添加剤用途 増粘 ダレ防止 艶消 | UV硬化型

# JAR-20 艶消剤

艶消用タルク微粉末。

UVインキ全般に使用可能。

## 製品の特長

- 4100GA、4200PF、4700VX、4700M、4700LPに添加して艶消効果を得られる。
- その他UVインキ全般で増粘効果があり、ダレ止め等の目的で使用する。

## 特性

高粘度

## 仕上り・質感・見た目の効果

### 仕上り

マット

## スペック

荷姿	性状
1kgポリ袋	粉末

## 使用方法

- 添加量はインキ100部に対して5～20部です。

## 注意事項

- 粉末の為十分な攪拌が必要です。
- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。