



受注後生産

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

パウダー

添加剤用途 艶消 | UV硬化型

# JAR-25 艶消剤

艶消用シリカ粉末。

UVインキ全般に使用可能。

## 製品の特長

- 4100GA、4200PF、4700VX、4700M、4700LPに添加して艶消し効果が得られる。
- 耐スクラッチ性も比較的良好。

### 特性

チキソトロピック性

### 耐性

物理的耐性

耐スクラッチ性

## 仕上り・質感・見た目の効果

### 仕上り

マット

## スペック

荷姿

1kgポリ袋

性状

粉末

## 使用方法

- 添加量はインキ100部に対して5～20部です。  
チキソトロピー性が強いので添加量に注意して下さい。

## 注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

