

## 受注後生産

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 はじき防止 ピンホール防止 | UV硬化型

## JAR-33 はじき防止剤

シリコン系界面活性剤。  
UVインキ全般に使用可能。

## 製品の特長

- ハジキ・ピンホール防止効果。
- レベリング性の向上。
- 特にスリップ性増加によるブロッキング防止とスクラッチ性・摩耗性の向上に効果がある。

## 特性

レベリング性

## 耐性

物理的耐性

耐スクラッチ性

耐ブロッキング性

耐摩擦性

## 推奨被印刷物

## 材質

金属、ガラス、セラミック、ハードコート処理面

金属素地

ガラス

## スペック

荷姿

1kgポリボトル

性状

液体

## 使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1~3部です。

## 注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。